



SPRINTER

BANNERSPRINT FLOOR 850

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS *

INFORMATIONS GENERALES

Description	Lino blanc imprimable - anti dérapant sans lamination
Performances	Excellente imprimabilité et homogénéité
Classement au feu	Euroclass Bfl – S1
Classement Anti-Glissance	Oui (NF EN13893 : 2002 = 0.58/0.57)
Usage	Intérieur (extérieur de courte durée)
Applications	Communication au sol, salons, évènementiel, sport, etc.
Profil ICC	Non
Idéal en impression	UV (uv gel non compatible) **

[Accéder au produit](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face, enroulée vers l'extérieur (PO)
Poids (tolérance de 5%)	850 grs / m ²
Epaisseur (tolérance de 5%)	1.6 mm
Composition	17% polyester / 83% enduction PVC
Assemblage de fils	Tissé
Fil Polyester haute résistance	1000 x 1000 deniers
Force de tensions (chaîne / trame)	20 / 25 N/ 5cm
Résistance à la déchirure (chaîne / trame)	160 / 90 N/5cm
Résistance à la température	-15°C / +50°C
Soudable	Non
Finitions possibles	Application avec double-face au sol
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	5 ans

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne
www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – Tel : 01 81 89 44 93

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclabilité de la matière	100%
Conformité REACH	Oui
Phtalates (DBP, DEHP, DNOP, DINP)	Aucun
COV	Aucun

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	76 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	27 cm
Code de nomenclature douanière	39211200
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

*Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits.

