



# POLYESPRINT BACKLIT MAT

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS \*

## INFORMATIONS GENERALES

Description	Film polyester semi-rigide – blanc diffusant mat
Performances	Film sans PVC avec excellente diffusion de lumière
Classement au feu	Non classé
Usage	Intérieur (possible en extérieur avec lamination)
Applications	Diffusant, caissons lumineux, points de vente, etc.
Profil ICC	Non
Idéal en impression	UV, (éco)-Solvant & Latex **

[Accéder au produit](#)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat translucide
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face – enroulée vers l'extérieur (PO)
Poids avec/sans liner	275 grs / m <sup>2</sup>
Épaisseur avec/sans liner	205 µ
Composition	100% PET
Température de l'environnement	15 - 30°C
Taux d'humidité pour impression	30 - 60%
Finitions possibles	Lamination à froid optionnelle
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	7 ans

## IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclabilité de la matière	100%
Conformité REACH	Oui
Phtalates	Aucun
COV	Aucun

## STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur <a href="http://www.sprinter-pro.com/produit">www.sprinter-pro.com/produit</a>
Diamètre du mandrin	76 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	14 cm
Code de nomenclature douanière	9001909000
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

\* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

\*\* Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour polyester backlit diffusant.