



# POLYESPRESSO BLOCKOUT WHITEBACK

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS \*

## INFORMATIONS GENERALES

Description	Film semi-rigide multicouches polyester + polypropylène
Performances	100 % opaque - excellente opacité – recto/verso
Classement au feu	Non classé
Usage	Intérieur & extérieur
Applications	Papier synthétique, contre-collage, roll-ups, displays, etc.
Profil ICC	Non
Idéal en impression	UV, (éco)-Solvant & Latex au recto, UV et latex au verso **

[Accéder au produit](#)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Recto : Blanc satin / Verso : Blanc mat
Adhésif	Non
Face d'impression	2 faces, face satin enroulée vers l'extérieur
Poids avec/sans liner	245 grs / m <sup>2</sup>
Épaisseur avec/sans liner	260 µ
Composition	100% PET
Taux d'humidité pour impression	30 - 60%
Température de l'environnement	15 – 30°C
Finitions possibles	Lamination à froid optionnelle - œillets
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	5 ans

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne  
www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – Tel : 01 81 89 44 93

## IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclabilité de la matière	100%
Conformité REACH	Oui
Phtalates	Aucun
COV	Aucun

## STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur <a href="http://www.sprinter-pro.com/produit">www.sprinter-pro.com/produit</a>
Diamètre du mandrin	76 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	16 cm
Code de nomenclature douanière	3920620000
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

\* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

\*\* Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour polyester blanc 250 µ.