



POLYPROSPRINT GREYBACK WATER-BASED (WB)

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS *

INFORMATIONS GENERALES

Description	Film polypropylène blanc – opaque avec dos gris
Performances	Excellente opacité et rendu des couleurs
Classement au feu	Non classé
Usage	Intérieur
Applications	Papier synthétique, contre-collage, roll-ups, displays, etc.
Profil ICC	Oui - Disponible sur : www.colorbase.com/profile-search **
Idéal en impression	Encres pigmentaires, UV, & Latex ***

[Accéder au produit](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face – enroulée vers l'extérieur (PO)
Poids (tolérance de 5%)	170 grs / m ²
Épaisseur (tolérance de 5%)	210 μ
Composition	100% PP
Taux d'humidité pour impression	30 – 60%
Température de l'environnement	15 – 30 °C
Finitions possibles	CEillet - Lamination à froid optionnelle
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	2 ans

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne
www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – Tel : 01 81 89 44 93

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclabilité de la matière	100%
Conformité REACH	Oui
Phtalates	Aucun
COV	Aucun

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com/produit
Diamètre du mandrin	76 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	14 cm
Code de nomenclature douanière	3920200000
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	Film plastique + capsules de protection + carton

* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Sélectionner « SPRINTER » dans « Material Manufacturer » et « Polyprosprint Greyback Water-Based (WB) » dans « Material Name »

*** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits.