



TEXSPRINT KNITTED BLACKBACK 235 M1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS *

INFORMATIONS GENERALES

Description	Toile tricotée blanche imprimable avec dos noir pour impression sublimation & impression directe
Performances	Souplesse & blancheur
Classement au feu	Norme française M1
Usage	Intérieur
Applications	Stands, cadres tendus, affichage grand format, displays, roll-ups, etc.
Profil ICC	Non
Idéal en impression	Direct & Transfer Sub, UV, Latex**

[Accéder au produit](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	1 face blanche – 1 face noire
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face enroulée vers l'extérieur (PO)
Poids (tolérance de 5%)	235 grs / m ²
Épaisseur (tolérance de 5%)	370 µ
Assemblage de fils	Tricoté
Vitesse de calandrage	Entre 1 et 2 minutes par mètre linéaire
Température de calandrage	Entre 190 et 200°C
Étirement dans la largeur (élasticité du tissu)	0,50 – 0,60%
Étirement dans la longueur (élasticité du tissu)	0,75 – 1,00%
Étirement dans la diagonale (élasticité du tissu)	1,30 – 1,50%
Finitions possibles	Œillets, adhésivage, agrafes, velcro, etc.
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	6 ans

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne
www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – Tel : 01 81 89 44 93

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclabilité de la matière	100%
Conformité REACH	Oui
Phtalates	Aucun
COV	Aucun
Certificat(s)	OEKO-TEX

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	77 mm
Code de nomenclature douanière	5903909990
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	Film transparent + Tube rigide

* Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits.