



SPRINTER

TEXSPRINT FLOOR & WALL M1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS *

INFORMATIONS GENERALES

Description	Textile enduit adhésif pour le sol
Performances	Sans lamination – Antidérapant R12 – Pose facile
Classement au feu	Norme française M1
Usage	Intérieur & extérieur (de courte durée)
Applications	Sol, salons, événementiel, moquettes rases, décoration murale, catwalks, etc.
Profil ICC	Non
Idéal pour impression en	UV (peut également fonctionner en éco-Solvant et Latex) **

[Accéder au produit](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat grainé
Adhésif	Oui, pose et dépose très facile et à froid
Face d'impression	1 face, enroulée vers l'extérieur (PO)
Type de colle	Acrylique solvant enlevable
Pose	A sec sur surface propre et lisse
Liner	Papier double enduction PE
Poids avec/sans liner	480 / 340 grs / m ²
Épaisseur avec/sans liner	530 / 440 µ (dont 40 µ de colle)
Température de l'environnement	15 – 30°C
Taux d'humidité pour impression	30 -65 %
Finitions possibles	Découpe à froid
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	3 mois à 1 an en fonction du passage sur le produit

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne
www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – Tel : 01 81 89 44 93

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclabilité de la matière	Oui
Conformité REACH	Oui
Phtalates (DBP, DEHP, DNOP, DINP)	Aucun
COV	Aucun

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Dimensions disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com/produits
Diamètre du mandrin	76 mm
Diamètre des rouleaux sans emballage	16
Code de nomenclature douanière	3919900000
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

*Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle.

** Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits.